



## 76 LUBRICANTS PRODUKTINFORMATION

### 76 MP GEAR LUBE 75W-90, 80W-90 och 85W-140

#### ALLMÄNT:

MP GEAR LUBE är en temperatur stabil växellådsolja som är tillverkad för användning i mycket skiftande temperaturer och vid mycket skiftande påfrestningar.

#### BESKRIVNING:

MP GEAR LUBE innehåller allt det som krävs för att ge en perfekt smörjning i alla moderna bilar, lätta lastbilar och tunga lastbilar med konventionella differentier. MP GEAR LUBE är rekommenderad för användningsområden som kräver MIL-PRF 2105 E kvalitet och är framtagen för användning i hypoid växlar. MP GEAR LUBE är en API GL-5, MT-1 olja. De exklusiva tillsatssämnena (THERMALLY STABLE ADDITIV SYSTEM) håller växellåda och lager rena från smuts och avlagringar som resulterar i längre livslängd.

#### TYPISKA ANVÄNDARE:

- Personbilar
- Lätta lastbilar (Pick-up, Van)
- Tung lastbilar
- Entreprenadmaskiner

#### TESTRESULTAT:

##### 76 MP GEAR LUBE

SAE Grade	75W-90	80W-90	85W-140
Density, g/cm <sup>3</sup> a 15C	0,876	0,880	0,900
Flash Point , COC,C(F)	196 (385)	212 (414)	216 (421)
Pour Point , C (F)	-42 (-44)	-36 (-33)	-12 (10)
Viscosity			
cSt a 40 C	104	137	324
cSt a 100 C	14,9	14,3	24,6
SUS a 210 F	79,1	76,8	122
Viscosity Index	150	101	97
Foam Test, ASTM D892	Pass	Pass	Pass

2008-03-06