



76 LUBRICANTS PRODUKTINFORMATION

76 MULTIPLEX RED EP 2 GREASE

ALLMÄNT:

76 Multiplex Red Grease är ett fett av absolut premium kvalitet. Fettet är utvecklat för att kunna användas till väldigt många typer av applikationer, både till bil och transport men även till rena industriapplikationer. Det är tillverkat av hög kvalitativa paraffin basolja med utvalda additiv som tillgodoser extreme-pressure och anti-wear egenskaper. Fettet innehåller även en så kallad tackifier för förbättrad vidhäftning.

BESKRIVNING:

76 Multiplex Red Grease är ett utmärkt fett för smörjning av hjullager och chassi då det överträffar kraven NLGI GC-LB. 76 Multiplex Red Grease passerar 80-ib Timken OK Load Test. Produkten har en mycket god stabilitet och motståndskraft mot nedbrytning vid höga temperaturer och vid hård belastning och har en mycket god motståndskraft mot vatten bortsköljning

TYPISKA ANVÄNDARE:

- Tävlingsbilar
- Lastbilar
- Entreprenadfordon
- Person/lätta lastbilar
- Jordbruksmaskiner
- Marina utrustningar
- Industriapplikationer

TESTRESULTAT:

76 MULTIPLEX RED EP 2 GREASE

Grade, NLGI	2
Density, lbs/gal	7,48
Color	Mörk Röd
Dropping Point C (F)	271 (520)
Texture	Tacky
Thickener, lithium complex, Wt%	9,5
Timken OK Load, ib	80
Base Oil Data	
Viscosity	
cSt a 40 C	220
cSt a 100 C	18,0
SUS a 100 F	1170
SUS a 210 F	93,0
Viscosity Index	85
Usable Temp. Range C	-23 to 204

2008-03-06

Postadress	Telefon	Telefax	E-mail	Hemsida	Org.nr	Bankgiro	Plusgiro
Bockarpsvägen 56 595 51 Mjölby, Sweden Säte: Mjölby Kommun	0142-125 85 0142-36 31 76 042-685 53	0142-181 17 0142-36 31 77 042-685 26	76info@76olja.nu	www.76olja.nu	55 64 98-4960	5809-1794	25 36 91-0