

76 LUBRICANTS PRODUKTINFORMATION

76 SUPER ATF

ALLMÄNT:

76 SUPER ATF är rekommenderad för användning i automatlådor där DEXRON III H, DEXRON IIE, II och MERCON specificeras men den rekommenderas även för användning i Caterpillar TO-2, Ford TYPE CJ och TYPE H fluids, Daimler-Benz ATF 236,9 och ZF transmissioner. 76 SUPER ATF kan även användas i äldre fordon där enbart DEXRON eller TYPE A rekommenderas.

BESKRIVNING:

76 SUPER ATF tillgodoser optimal prestanda i automatlådor under alla typer av körförhållanden, till exempel vid bogsering och körning i mycket varmt väder. 76 SUPER ATF ger även bättre prestanda vid kallt väder som medför mjukare växlingar. 76 SUPER ATF ger ett utmärkt skydd mot allmänt slitage, rost och oxidation. 76 SUPER ATF är ett utmärkt val för nya bilar där bytes intervallen är betydligt längre.

TYPISKA ANVÄNDARE:

- Nybils handlare
- Bilverkstäder
- Växellådsrenoverare
- Åkerier

TESTRESULTAT

76 SUPER ATF

Density, g/cm ³ a 15 C	0,862
Flash Point, C (F)	206 (403)
Pour Point, C (F)	-57 (-71)
Color	Red
Viscosity	
cSt a 40 C	35,4
cSt a 100 C	7,6
SUS a 210 F	51,6
Viscosity Index	193

2008-03-06