



## 76 LUBRICANTS PRODUKTINFORMATION

### 76 SUPER MOTOR OIL 10W-40, 30 och 40

#### ALLMÄNT:

76 SUPER MOTOR OILS är oljor av högsta kvalitet (SM) och framtagen för bilar och lätta lastbilar i alla typer av körförhållanden. 76 SUPER MOTOR OILS rekommenderas självklart till turboladdade bilar och lätta lastbilar.

#### BESKRIVNING:

76 SUPER MOTOR OILS är en väl avvägd blandning av högkvalitativa basoljor och ett paket av additiver för att tillmötesgå kraven från alla moderna bensinmotorer. 76 SUPER MOTOR OILS tillgodoser goda kallstartsegenskaper, låg oljeförbrukning, lägre bensin-förbrukning och ett gott skydd mot all slags slitage. Dessa oljor har också en exceptionell motståndskraft mot oxidation som resulterar i att oljan tjocknar.

#### TYPISKA ANVÄNDARE:

- Personbilar/lätta lastbilar under nybilsgaranti
- Personbilar/lätta lastbilar i professionell trafik (budbilar/taxibilar)
- Turboladdade bilar
- Äldre bilar där SL, SJ, SH, SG, SF kvalitet krävs

#### TESTRESULTAT:

##### 76 SUPER MOTOR OIL

| SAE GRADE                           | 10W-40    | 30        | 40        |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| API Service                         | SM        | SM        | SM        |
| Density, g/cm <sup>3</sup> a 15,6 C | 0,859     | 0,882     | 0,885     |
| Flash Point, COC C (F)              | 227 (441) | 250 (482) | 254 (489) |
| Pour Point, C (F)                   | -36 (-33) | -33 (-27) | -33 (-27) |
| Color ASTM                          | 3,0       | 3,5       | 3,5       |
| Viscosity                           |           |           |           |
| cST @ 40                            | 106       | 95        | 136       |
| cST@ 100 C                          | 15,4      | 11,5      | 14,6      |
| SUS@ 100 F                          | 543       | 493       | 710       |
| SUS @ 210 F                         | 81,1      | 65,8      | 78,0      |
| Viscosity Index                     | 150       | 110       | 107       |
| Total Base number                   | 7,8       | 8,6       | 8,6       |
| Foam Test ASTM                      | Pass      | Pass      | Pass      |

2008-03-06

---

| Postadress   | Telefon                                    | Telefax                                    | E-mail           | Hemsida       | Org.nr        | Bankgiro  | Plusgiro   |
|--|--|--|------------------|---------------|---------------|-----------|------------|
| Bockarpsvägen 56<br>595 51 Mjölby, Sweden<br>Säte: Mjölby Kommun | 0142-125 85<br>0142-36 31 76<br>042-685 53 | 0142-181 17<br>0142-36 31 77<br>042-685 26 | 76info@76olja.nu | www.76olja.nu | 55 64 98-4960 | 5809-1794 | 25 36 91-0 |