

SÄKERHETS DATABLAD

SynPower GM SAE 5W-30



1. Namnet på produkten och företaget

Produktnamn : SynPower GM SAE 5W-30
Materialanvändning : Industriellt bruk: Smörjmedel.

Tillverkare / Leverantör :

Valvoline Europe
Division of Ashland Inc.
Wieldrechtseweg 39
3316 BG Dordrecht
Nederländerna

Tel. nr:

+31 78 6543 500

Fax:

+31 78 6543 531

Telefonnummer för nödsituationer

(Tyskland) : +49 621 60-43333

Fax:

(Tyskland) : +49 621 60-92664

2. Sammansättning/ämnenas klassificering

Ämne/beredning : Beredning

Kemiska ämnen*	CAS-nr	%	EG-nummer	Klassificering
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based	72623-87-1	60-95	276-738-4	
Polyolefin amide alkeneamine		3-5		R52
Zinc alkyldithiophosphate	68649-42-3	1-2.5	272-028-3	Xi; R38, 41 N; R51/53
Se avsnitt 16 för komplett text till R-fraserna som deklarerar ovan				

* Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8

3. Farliga egenskaper

Klassificering

:

Denna produkt är inte klassificerad enligt EU-bestämmelserna.

Effekter och symptom

4. Första hjälpen

Första hjälpen

- Inandning** : Vid inandning, flytta till frisk luft. Vid andningsstillestånd, ge artificiell andningshjälp. Ge syrgas vid andningssvårigheter. Konsultera läkare.
- Förtäring** : Framkalla INTE kräkning såvida inte detta beordras av medicinsk personal. Ge aldrig något via munnen till en medvetslös person. Lossa tätt åtsittande klädesplagg som krage, slips, livrem och linning. Konsultera läkare om symptom uppstår.
- Kontakt med huden** : Tvätta med tvål och vatten. Konsultera läkare om irritation uppstår.
- Kontakt med ögonen** : Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart ögonen med mycket vatten i minst 15 minuter. Konsultera läkare.

5. Åtgärder vid brand

Brandsläckningsmedel

- Lämpliga** : LITEN BRAND: Använd pulver eller CO₂.
STOR BRAND: Använd spridd vattenstråle, dimma eller skum.
Använd inte vattenstråle.
- Farliga termiska nedbrytningsprodukter** : Dessa produkter är koloxider (CO, CO₂) och vatten, kväveoxider (NO, NO₂...), svaveloxider (SO₂, SO₃...), fosfater. Vissa metalliska oxider.
- Skyddsutrustning för brandmän** : Brandmän skall bära tryckluftsapparat (SCBA) och full utrustning.

6. Åtgärder vid spill/oavsiktliga utsläpp

- Personliga skyddsåtgärder** : Spolsäkra skyddsglasögon. Hel dräkt. Stövlar. Handskar.
- Miljömässiga försiktighetsåtgärder och rengöringsmetoder** : Absorbera med ett inert material och placera avfallsresterna i en lämplig avfallsbehållare. Avsluta rengöringen genom att sprida vatten på den kontaminerade ytan och släpp ut via avloppssystemet.
- Obs! Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning och avsnitt 13 för avfallshantering.**

7. Hantering och lagring

- Hantering** : Får inte utsättas för värme. Tomma behållare utgör en brandrisk, låt förånga resterna under en huv. Jorda all utrustning som innehåller materialet. Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma. Vid förtäring sök omedelbart medicinsk rådgivning och visa behållaren eller etiketten.
- Förvaring** : Förpackningen förvaras väl tillsluten. Förpackningen förvaras på sval, väl ventilerad plats. Förvaras vid en temperatur som inte överstiger 45°C (113°F).
- Förpackningsmaterial**
- Rekommenderad användning** : Använd den ursprungliga behållaren.

SynPower GM SAE 5W-30

8. Begränsning av exponeringen/personliga skyddsåtgärder

- Tekniska åtgärder** : Sörj för utsugsventilation eller andra tekniska åtgärder för att hålla de luftburna koncentrationerna av ånga under respektive yrkeshygieniska gränsvärden. Försäkra dig om att stationer för ögonsköljning och nödduschar finns i närheten av arbetsplatsen.
- Hygieniska åtgärder** : Tvätta händerna, underarmarna och ansiktet noggrant efter hantering av ämnen och före ätning, rökning, toalettbesök och vid slutet av dagen.

Hygieniska gränsvärden

Ingrediensens namn

Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based

Hygieniska gränsvärden

Ej tillämpligt.

Personlig skyddsutrustning

- Andningssystem** : Undvik inandning av ånga/dimma (vid hantering av varmt material).
- Hud och kropp** : Laboratorierock.
- Händer** : Täta handskar.
- Ögon** : Skyddsglasögon.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

- Fysikaliskt tillstånd** : Vätska.
- Färg** : Gul. (Mörk.)
- Lukt** : Karaktäristisk. (Ringa.)
- Kokpunkt** : >150°C (302°F)
- Smältpunkt** : Kan börja stelna vid <-12°C (10°F) baserad på data för: Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based.
- Densitet** : 0.859 g/cm³ (15.6°C / 60.1°F)
- Löslighet** : Olöslig i kallt vatten.
- pH** : Ej tillämpligt.
- Flampunkt** : Öppen bägare: 223°C (433.4°F) (Cleveland.).
- Viskositet** : Kinetisk (40C): >20 cSt

10. Stabilitet och reaktivitet

- Stabilitet** : Produkten är stabil.
- Ämnen som bör undvikas** : Måttligt reaktivt till reaktivt med oxidationsmedel.
- Farliga sönderfallsprodukter** : Dessa produkter är koloxider (CO, CO₂) och vatten, kväveoxider (NO, NO₂...), svaveloxider (SO₂, SO₃...), fosfater. Vissa metalliska oxider.

11. Toxikologisk information

Akut giftighet

Ingrediensens namn

Test

Resultat

Väg

Arter

SynPower GM SAE 5W-30

SynPower GM SAE 5W-30	LD50	>5000 mg/kg	Oralt	Råtta
	LD50	>2000 mg/kg	Dermalt	Kanin
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based	LD50	>2000 mg/kg	Oralt	Råtta
	LD50	>2000 mg/kg	Dermalt	Råtta
	LC50	>2000 mg/m ³ (4 timme(ar))	Inandning	Råtta
Polyolefin amide alkeneamine	LD50	>5000 mg/kg	Oralt	Råtta
	LD50	>2000 mg/kg	Dermalt	Kanin
Zinc alkyldithiophosphate	LD50	2000 till 5000 mg/kg	Oralt	Råtta

- Kronisk förgiftning** : Upprepad eller långvarig exponering är inte känd för att förvärra medicinskt tillstånd.
- Cancerframkallande egenskaper** : Ej tillgängligt.
- Mutagena egenskaper** : Ej tillgängligt.
- Reproduktionstoxiska egenskaper** : Ej tillgängligt.
- Teratogena verkningar** : Ej tillgängligt.

12. Ekotoxikologisk information

Ekotoxiska data

<u>Ingrediensens namn</u>	<u>Arter</u>	<u>Period</u>	<u>Resultat</u>
SynPower GM SAE 5W-30	Fisk (LC50)	96 timme(ar)	>100 mg/l
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based	Fisk (LC50) Alger (IC50) Daphnia (EC50)	96 timme(ar) 72 timme(ar) 48 timme(ar)	>100 mg/l >100 mg/l >100 mg/l
Polyolefin amide alkeneamine	Fisk (LC50)	96 timme(ar)	>1000 mg/l

<u>Ingrediensens namn</u>	<u>Persistens/nedbrytbarhet</u>			
	<u>BOD₅</u>	<u>COD</u>	<u>ThOD</u>	<u>Halveringstid i Fotolys vatten</u>
SynPower GM SAE 5W-30 Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based				

<u>Ingrediensens namn</u>	<u>Persistens/nedbrytbarhet</u>	<u>Bioackumulerbarhet</u>		
	<u>Biologisk nedbrytbarhet</u>	<u>LogP_{ow}</u>	<u>BCF</u>	<u>Potentiell(t)</u>
SynPower GM SAE 5W-30 Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based	Inte enkelt Inte enkelt		<25	låg

- Persistens/nedbrytbarhet** : Denna produkt har inte testats ekologiskt.
- Bioackumulerbarhet** : Produkten har en låg biologisk anrikningspotential.

SynPower GM SAE 5W-30

13. Avfallshantering

- Avfallshantering ; Rester som blir avfall ; Förorenad förpackning** : Avfall måste avyttras i enlighet med regional, statlig och lokal miljölag.
- Europeiska avfallskatalogen (EWC)** : 13 02 05*
- Farligt Avfall** : Klassificeringen av produkten kan innebära krav på hantering såsom riskavfall
- Ytterligare information** : 13 02 05 Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor

14. Transportinformation

Internationella transportföreskrifter

Land - Väg/Järnväg

- UN-nummer** : Inte reglerat.
- Officiell transportbenämning** : -
- ADR/RID-klass** : -
- Förpackningsgrupp** : -
- Övrig information** : **Remarks**
Ej reglerad enligt ADR (Europa).

Sjö

- UN-nummer** : Inte reglerat.
- Officiell transportbenämning** : -
- IMDG-klass** : -
- Förpackningsgrupp** : -
- Övrig information** : **Remarks**
Ej kontrollerad enligt IMDG.

15. Gällande bestämmelser

EU-föreskrifter

- R-fraser** : Denna produkt är inte klassificerad enligt EU-bestämmelserna.
- S-fraser** : S29- Töm ej i avloppet.
- Användningsområde** : Klassificering och märkning har utförts enligt EU-direktiv 67/548/EEC och 1999/45/EC med ändringar och för avsett användningssätt.
- För konsumentanvändning.

Övriga EU-föreskrifter

- Ytterligare riskfraser** : Varuinformationsblad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.

Nationella föreskrifter

Österrike

- Ytterligare information** : Enligt EU-föreskrifter: (anmärkning L) klassificeringen som cancerframkallande gäller ej: om ämnet (eller produkten) innehåller mindre än 3% dimetylsulfoxid-extrakt (DMSO-extrakt) mätt med IP 346-metoden.

SynPower GM SAE 5W-30

16. Övrig information

Full text för de R-fraser som hänvisas till under punkt 2 och 3 - Europa	: R38- Irriterar huden. R41- Risk för allvarliga ögonskador. R51/53- Giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R52- Skadligt för vattenorganismer.
Fulltext av de klassifikationer till vilka hänvisning sker under punkt 2 och 3 - Europa	: Xi - Irriterande N - Miljöfarlig.

HISTORIK

Utskriftsdatum	: 19-12-2003.
Utgivningsdag	: 24-11-2003.
Datum för föregående version	: Ingen tidigare validering.
Version	: 3.2

SynPower® är registrerad varumärke tillhörigt Ashland Inc. Valvoline och Valvoline-logotypen är varumärken som tillhör Ashland Inc.

Meddelande till läsaren

Så vitt vi vet är informationen i detta dokument riktig. Varken den ovannämnda leverantören eller någon av dess underleverantörer tar dock något som helst ansvar för riktigheten eller fullständigheten av informationen i detta dokument. Det slutliga avgörandet om ett ämnes lämplighet sker helt på användarens ansvar. Alla ämnen kan innebära okända risker och ska användas med försiktighet. Även om vissa risker beskrivs i detta dokument, kan vi inte garantera att dessa är de enda risker som existerar.

Utgivningsdag	Version	
24-11-2003.	3.2	Sida: 6/6